ФАСАД-В



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ

УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЛЕСЕНИ • ВЫСОЛОВ • РЖАВЧИНЫ

Эффективное концентрированное средство для удаления высолов с фасадов зданий и сооружений с любыми типами поверхностей.

Средство очень экономичное. Расход средства от 10 г/м^2.

ПРИМЕНЕНИЕ: **ФАСАД-В** применяется для:

- очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики;
- очистки облицовочных материалов от атмосферных загрязнений, высолов, плесени, ржавых потеков;
- удаления солевых и известковых отложений;
- удаления высолов с тротуарной плитки;
- смывки остатков растворов цемента, гипса, сухих строительных смесей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство ФАСАД-В поставляется в виде концентрата и в зависимости от степени загрязненности поверхности может быть разведено с водой из расчета от 5 до 30% на литр. В случае наличия особо сильных загрязнений может быть разведено из расчета 50% на литр, либо применено в концентрированном виде.

Средство может быть использовано по своему предназначению следующими способами:

Нанесение при помощи щетки, губки, кисти, валика, ветоши

Средство наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее удаляется с поверхности щеткой, ветошью, губкой, струей воды под давлением, другим инструментом. После очистки, обработанная поверхность промывается водой.

Нанесение при помощи распыляющих установок

Средство может быть нанесено с использованием аппаратов высокого давления и различных распылителей, приспособленных к агрессивной среде. Средство струей наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее смывается струей воды под давлением, либо удаляется ручным инструментом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При приготовлении рабочего раствора использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду. При попадании на кожу следует немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза – немедленно промыть струей проточной воды на протяжении 5-10 минут. При необходимости обратиться к врачу.

ООО "Марк", 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. «Б»
т.: 8 (800) 200-49-79; (812) 244-81-27 www.perhim.ru e-mail: info@perhim.ru

ФАСАД-В

СРОК И ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ:

3 года со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения. Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от 0 до 40° С. Беречь от детей!

Срок хранения рабочих растворов - не менее 10 суток. Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Перед использованием и в случае размораживания средство рекомендуется перемешать.

СОСТАВ:

Водный раствор кислотосодержащих соединений, стабилизаторы, активатор, ингибиторы. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических соединений. Не подлежит обязательной сертификации.

ФАСОВКА:

Химстойкие герметичные полиэтиленовые канистры объемом 10 и 20 литров.

ТУ 2499-044-31969338-2009



тару не использовать для пищевых продуктов

ООО "Марк", 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. «Б»
т.: 8 (800) 200-49-79; (812) 244-81-27 www.perhim.ru e-mail: info@perhim.ru